

Attribute statement

Deze pagina beschrijft hoe je de attribute statement kunt controleren.

1. Open de SAML-tracer plugin en navigeer naar de login URL van de service provider, bij voorkeur in een incognito/private venster.
2. Log in op de identity provider met je gebruikersnaam en wachtwoord en ga terug naar de SAML-tracer plugin.

In de bovenste helft van het venster zie je twee regels met het SAML label:

Een AuthnRequest bericht van de service provider naar de identity provider:

```
GET https://login.acc.uu.nl/nidp/saml2/ssso?RelayState=https%3A%2F%2Flogin.acc.uu.nl%2Fnidp%2Fsaml2%2Fmetadata%2Burn%2F SAML
```

Een Response bericht van de identity provider naar de service provider.

```
POST https://demo.serviceprovider.nl/acs SAML
```

3. Selecteer het Response bericht van de identity provider.
4. Ga naar de tab 'Summary' in de onderste helft van het venster.

De attribute statement ziet er zo uit:*

AttributeStatement:	
* mail	= j.doe@acc.uu.nl
* name	= Doe, J. (John)
* preferred_username	= Doe00001
* given_name	= John
* family_name	= Doe

* Dit is een voorbeeld. De daadwerkelijke attributen zullen overeenkomen met de instellingen voor de specifieke service provider.

Revision #7

Created 15 June 2020 08:07:17 by Schmidt, M.S. (Mick)

Updated 16 June 2020 11:43:43 by Bokhoven, M. van (Machiel)